

**Kannada Dsalt User Instructions for print dt 22.2.24, Dlog Technologies,
Chennai-600033.**

ಡಿ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದು ಚೆನ್ನೈ 600033, ಡಿಎಲ್‌ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಡಿನೇಚರ್ಡ್ ಉಪ್ಪು. (ಡಿನೇಚರ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಎಂದರೆ, ಮಾನವ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸುಟ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

1. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ನರ್: 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸುಲಭವಾಗಿ 400 ಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ನರ್ ಅನ್ನು 5 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಸೂಚನೆಗಳು: ಹೊಸ 500 ಮಿಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅದರಿಂದ 100 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಈ 5 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು 400 ಮಿಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು 15 ಅಥವಾ 16 ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ನರ್ 400 ಎಂಎಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. (ಅಥವಾ ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ 240 ಎಂಎಲ್ ಮಾಡಬಹುದು) ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ:

<https://youtube.com/watch?v=rFu5dPp2ers>

ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ನರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು: 18 ಅಥವಾ 20 ಅಥವಾ 25 ಲೀಟರ್ ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, 10 ಲೀಟರ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ನರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ 2 ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು / ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅದ್ವಿ ಮತ್ತು ಈ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ. ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮೃದುವು ಮತ್ತು ಧರಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ಬಲವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 400 ಎಂಎಲ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 40

2. ಬಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ ವರ್ಧಕ: 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸುಲಭವಾಗಿ 400 ಮಿಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ ವರ್ಧಕವನ್ನು 5 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸೂಚನೆಗಳು: ಹೊಸ 500 ಮಿಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅದರಿಂದ 100 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಈ 5 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು 400 ಮಿಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು 17 ಅಥವಾ 18 ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ ವರ್ಧಕ 400 ಎಂಎಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. (ಅಥವಾ ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ 240 ಎಂಎಲ್ ಮಾಡಬಹುದು) ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ:

<https://youtube.com/watch?v=dg6CoVwEFDU>

ಬಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ ವರ್ಧಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು: 18 ಅಥವಾ 20 ಅಥವಾ 25 ಲೀಟರ್ ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, 10 ಲೀಟರ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಮಿಲಿ ಲೋಥೆ ಬಣ್ಣ ವರ್ಧಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳು / ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅದ್ವಿ ಮತ್ತು ಈ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ. ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳಂತೆ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ಬಲವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 400 ಎಂಎಲ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

3. ಡೈ ಟೋನ್ ವರ್ಧಕ: ಹೊಸ 500 ಮಿಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅದರಿಂದ 100 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಈ 5 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು 400 ಮಿಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು 16 ಅಥವಾ 17 ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೈ ಟೋನ್ ವರ್ಧಕ ಸಾಂದ್ರತೆ 400 ಎಂಎಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. (ಅಥವಾ ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ 240 ಎಂಎಲ್ ಮಾಡಬಹುದು) ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ: <https://youtube.com/watch?v=JVHkqdfYZJU>

ಡೈಯಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಆರ್ಥ್ ಬಟ್ಟೆ ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?:

100 ಲೀಟರ್ ಡೈ ವರ್ಧಕ ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸುವುದು: ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲೀನ್ ಡೈ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಮಿಲಿ ಡೈ ವರ್ಧಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, 2 ಇಂಚಿನ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ 7 ಅಥವಾ 8 ಬಾರಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ 100 ಲೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 44000 ಚದರ ಅಡಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೇವಲ 6 ರಿಂದ 8 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯ ಚಲಿಸುವ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ನಿರಂತರ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೌಮ್ಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ರೋಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಣ್ಣ ಟೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣಗಳು (ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿತ ವಸ್ತುಗಳು) ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುದ್ರಿತ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿದರೆ, ಹೊಂದಿಸಿ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವೇಗ. ಈ 100 ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 20000 ಚದರ ಅಡಿ ಮುದ್ರಿತ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

4. ಡಿಟೆರಜೆಂಟ್ ಸೇವರ್: ಹೊಸ 500 ಮಿಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅದರಿಂದ 100 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಈ 5 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು 400 ಮಿಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು 19 ಅಥವಾ 20 ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಟೆರಜೆಂಟ್ ಸೇವರ್ 400 ಎಂಎಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. (ಅಥವಾ ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ 240 ಎಂಎಲ್ ಮಾಡಬಹುದು) ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ: https://youtube.com/watch?v=3Q3D_VQAA1Y

ಡಿಟೆರಜೆಂಟ್ ಸೇವರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು: 18 ಅಥವಾ 20 ಅಥವಾ 25 ಲೀಟರ್ ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, 10 ಲೀಟರ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಟೆರಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಟೆರಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಕಡಿಮೆ 25%) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ 10 ಎಂಎಲ್ ಡಿಟೆರಜೆಂಟ್ ಸೇವರ್‌ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ 10 ಲೀಟರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್, ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಈ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ವಿ. ಎಂದಿನಂತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 400 ಎಂಎಲ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

5. ವಾಲ್ ಪೇಂಟ್ ವರ್ಧಕ: ಇದು ನೀರು ಆಧಾರಿತ ವಾಲ್ ಪೇಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

ಸೂಚನೆಗಳು: ಹೊಸ 500 ಮಿಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅದರಿಂದ 100 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಈ 5 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು 400 ಮಿಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು 20 ಅಥವಾ 21 ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ ಪೇಂಟ್ ವರ್ಧಕ 400 ಎಂಎಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. (ಅಥವಾ ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ 240 ಎಂಎಲ್ ಮಾಡಬಹುದು) ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ: <https://youtube.com/watch?v=HIWtGzs2Xfw>

ಎಂದಿನಂತೆ ಪೇಂಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ (ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ 10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು). 5 ಲೀಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲೀಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ, 400 ಮಿಲಿ ಯಿಂದ ಈ 3 ಲೀಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 6 ಎಂಎಲ್ (2 ಎಂಎಲ್ / ಲೀಟರ್) ವಾಲ್ ಪೇಂಟ್ ವರ್ಧಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. 6 ಅಥವಾ 8 ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮೂಲಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಬಣ್ಣದ ಮಿಶ್ರಣವು ಸುಗಮವಾಗಿದೆ, ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ 10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ) ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಂಚವು ತುಂಬಾ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಡೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು, ಗೋಡೆಯ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣ ಆಳವು ಏಕರೂಪ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು

ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ವಾಲ್ ಪೇಂಟ್ ವರ್ಧಕವನ್ನು ಸೇರಿಸದೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಗೋಡೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ (ಯುಕೆ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಬೆರೆಸಿದ 15 ಲೀಟರ್ ರೆಡಿ ಪೇಂಟ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ, 30 ಮಿಲಿ ಈ ಬಣ್ಣ ವರ್ಧಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ 10 ರಿಂದ 12 ಬಾರಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಬಣ್ಣ ವರ್ಧಕವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿಸಿ.

6. ಐಯುಸ್ ರಿಲಿಫ್ ಸ್ಪ್ರಿ ತಯಾರು చేయడం: ಕಿಂದಿ ಸುಪಾನಲ ದ್ರಾ 5 ಗ್ರಾಫುಲ D ಒಪ್ಪು ಸುಪಾಯಂತ್ 2 ನಿಮಿಷಾಲ್ 400ml ಐಯುಸ್ ರಿಲಿಫ್ ಸ್ಪ್ರಿ ಸುಲಭಂಗಾ ತಯಾರು చేయవచ్చు.

ಸೂಚನಲು: ಕೆತ್ತ 500 ಎಂಎಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕೊಂಡಿ, ದಾನಿ ನುಂದೆ 100 ಎಂಎಲ್ ನೀಟಿನಿ ತೆಲಗಿಂದಂಡಿ. ಇಪ್ಪುದು ಈ 400 ಎಂಎಲ್ ನೀಟಿನಿ 1 ಲಿಟರ್ ಫ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಪು ಲೆದಾ ನೌಕು ಪೊಯಾಲಿ. ಈ 5 ಗ್ರಾಫುಲ ಡಿ ಒಪ್ಪು ಪೆಡೆಂದಂಡಿ. 5 ಅಂಗುಲ S ಸ್ಪಾನ್ಸಿತ್, 400 ಎಂಎಲ್ ನೀಟಿನಿ 6 ರೆಲ್ಲು ಮಾತ್ರಮೆ ಕಲಪಂಡಿ. ಮಿ ನೆಪ್ಪಿ ನಿವಾರಣ ಸ್ಪ್ರಿ 400 ಎಂಎಲ್ ಸಿದ್ಧಂಗಾ ಒಂದಿ. (ಲೆದಾ ಮಿರು 3 ಗ್ರಾಫುಲ ಡಿ ಒಪ್ಪು ಒಪ್ಪಯಾಗಿವೆ 240 ಎಂಎಲ್ చేయవచ్చు)

ಐಯುಸ್ ರಿಲಿಫ್ ಸ್ಪ್ರಿ ಎಲಾ ಒಪ್ಪಯಾಗಿದಾಲಿ: ಈ 400 ಎಂಎಲ್‌ನು ತಿರಿಗಿ 500 ಎಂಎಲ್ ಖಾಳಿ ಬಾಟಲ್‌ಗೆ ಪೊಯಾಲಿ. ಈ ಬಾಟಲ್ ಪಿನ ಕೊಲಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿ ರಕಂ ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಸ್ಪ್ರಿಯರನು ಅಟಾವ್ చేయండి. ಮೌಕಾಲು, ಚೆಲಿ, ಕಾಳು ವಂಟಿ ನೆಪ್ಪಿತ್ ಒನ್ನ ಪ್ರಾಂತಾಲಕು ಕೊಡ್ತಿಗಾ ಪಿವಿಕಾರ್ చేయండి. ನೆಪ್ಪಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಾ ಅದ್ಯಕ್ಕಮವುತುಂದಿ. ಹೆಚ್ಚರಿಕ: ಕಳ್ಳಲೆಕಿ ಪಿವಿಕಾರ್ చేయవచ్చు.

7. ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಂಪ್ ತಯಾರಿಕೆ: 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್‌ಗಾಗಿ 400 ಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ರೀ ತಯಾರಿಸಬಹುದು, 5 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಸೂಚನೆಗಳು: ಹೊಸ 500 ಮಿಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅದರಿಂದ 100 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಈ 5 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು 400 ಮಿಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು 25 ಅಥವಾ 26 ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ರಬ್ಬರ್ ಬಲವರ್ಧಕ 400 ಎಂಎಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. (ಅಥವಾ ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ 240 ಎಂಎಲ್ ಮಾಡಬಹುದು) ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ:

<https://youtube.com/watch?v=HHc4JW4R4tM>

ಈ 400 ಎಂಎಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಬಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು? ಈ 500 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, (ಸೀಲಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ) ಕಾಲಿನ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಫ್ / ಆಫ್ / ಸ್ಟ್ರೀ / ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಯರ್ ಅನ್ನು ಬಾಟಲಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ.

ರಬ್ಬರ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ. ನಂತರ ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅದ್ವೈ ರಬ್ಬರ್ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಟ್ರೀ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ರಬ್ಬರ್ ಘಟಕಗಳು ಸುಧಾರಿತ ರಬ್ಬರ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ರಬ್ಬರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್, ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿತ, ಕಡಿಮೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ವಾಹನದ ಟೈರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ವಿವರವಾದ ಬಳಕೆದಾರ ವಿಧಾನಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈರ್ ಸೇವರ್ ಸ್ಟ್ರೀ ತಯಾರಕರ (ಯಾರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರೀ, ನಮ್ಮ ಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನೋಡಿ:

<https://diagtech.com>

8. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು (ಸ್ಟ್ರೀ): 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸುಲಭವಾಗಿ 400 ಮಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೀ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 5 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೂಚನೆಗಳು: ಹೊಸ 500 ಮಿಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅದರಿಂದ 100 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಈ 5 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು 400 ಮಿಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು 20 ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೀ ಗೊಬ್ಬರ 400 ಎಂಎಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. (ಅಥವಾ ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂ ಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ 240 ಎಂಎಲ್ ಮಾಡಬಹುದು) ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ:

<https://youtube.com/watch?v=BYLc2I9wigw>

ಈ 400 ಮಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (ಸ್ಟ್ರೀ) ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು? 100 ಮೀಟರ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ 100 ಮಿಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು 2 ಇಂಚಿನ ಧ್ರುವದಿಂದ 8 ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ 400 ಮಿಲಿಯನ್ನು ಲೋಮ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ನಂತೆಯೇ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ LOM + ವಾಟರ್ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ: LOM ಬಲವಾದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಡಿಎಫ್ -5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 24:

LOM ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ PDF-5 Dec24

<https://dinlog.in/lomcscdec21/lomcspdf/Kannada%20LOM%20C%20Pd5%20Dec24.pdf>

ಈ ಡಿ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ, 10 ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ 1 ಎಕರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 100 ಲೀಟರ್ (4 ಅಥವಾ 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ). ಹೀಗಾಗಿ 1 ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವು ರೂ .200 ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಲೋಮ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ (ರೂ .120/ಎಕರೆ) ಮತ್ತು ಲೋಮ್ ಸಿ ಸಿಡಿ (ಎಕರೆಗೆ ರೂ .120) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ (ಅಂದರೆ ಲೋಮ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಲೋಮ್ ಸಿ ಸಿಡಿ) ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು 1 ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಕೇವಲ ರೂ .120/ಎಕರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕೃಷಿ ಇನ್ಸುಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ಈ ಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆಳಿಯಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. . ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ವಿವಿಧ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ "ಡಿ ಉಪ್ಪು" ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆಗೆ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಎನ್‌ಪಿಒ ಮನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು (ದ್ರಾವಣ) ಬಳಕೆ ಪೂರ್ವ ಅನುಮೋದಿತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಕೃಷಿ ಇನ್ಸುಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 1.25% (12.5 ~ 15 ಪಿಪಿಎಂ) ಉಪ್ಪು ದ್ರಾವಣವನ್ನು (ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ) ಬಳಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Manufactured by: Dlog Technologies, New No.21, Thambaiiah Road Extn., Chennai 600033, INDIA.
Website: www.dinlog.in Email: dlogtech@gmail.com dlogtech@yahoo.co.in

Dated: 22 2 2025