

Tamil Dsalt User Instructions for print dt 22.2.24, Dlog Technologies, Chennai-600033.

டி சால்ட் இது டிலாக் டெக்னாலஜிஸ் கம்பெனியால் சென்னையில் தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த உப்பினை கீழ் கண்ட பொருட்களை தயார் செய்ய பயன்படுத்தலாம்/ மேலும் பல வகை பயன்பாடுகள் இருக்கலாம். (டினேரேட்சர்ட் உப்பு எனில் துணி உணவிற்கான உப்பு இல்லை என்று பொருள்)

1. துணி சாஃப்ட்னர்: 2 நிமிடங்களில் எளிதாக 400 மில்லி துணி சாஃப்ட்னர்: தயாரிக்க 5 கிராம் டி உப்பு உதவுகிறது.

வழிமுறைகள்: ஒரு புதிய 500 மில்லி தண்ணீர் பாட்டிலை வாங்கவும், அதிலிருந்து 100 மில்லி தண்ணீரை அகற்றி, இந்த 5 கிராம் டி உப்பு 400 மில்லி தண்ணீரில் பாட்டிலில் சேர்த்து, பாட்டில் மூடியை இறுக்கமாக மூடி, பாட்டிலை 15 அல்லது 16 முறை மேலேயும் கீழேயும் குலுக்கவும். உங்கள் துணி சாஃப்ட்னர் 400 மில்லி தயாராகி விட்டது. (அல்லது 3 கிராம் டி சால்ட்டை கொண்டு 240 மில்லி தயாரிக்கலாம்) வீடியோ பார்க்க: <https://youtube.com/watch?v=rFu5dPp2ers>

துணி சாஃப்ட்னரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது: 18 அல்லது 20 அல்லது 25 லிட்டர் வாளியில், 10 லிட்டர் தண்ணீரை எடுத்து, 10 மில்லி துணி சாஃப்ட்னரை சேர்த்து, கையால் 2 முறை மட்டுமே கலக்கவும். அதை 2 நிமிடங்கள் அப்படியே விடுங்கள். இப்போது உங்கள் துணிகள் / ஆடைகளை, இந்த 10 லிட்டர் தண்ணீரில் நனைத்து. 10 நிமிடங்கள் ஊற வைக்கவும். வெளியே எடுத்து தண்ணீரை பிழிந்து துணிகளை உலர வைக்கவும். உங்கள் உடைகள் மென்மையாகவும் அணிய நன்றாகவும் மாறும். துணியின் வலிமையையும் மேம்படுத்துகிறது. இந்த 400 மில்லி சுமார் 40 நாட்களுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம்.

2. ஆடை / துணி நிறம் மேம்படுத்தி: பின்வரும் வழிமுறைகளின் மூலம் 5 கிராம் டி உப்பு உதவியுடன் 400 மில்லி ஆடை / துணி நிறம் மேம்படுத்தியை 2 நிமிடங்களில் எளிதாக தயாரிக்கலாம்.

வழிமுறைகள்: ஒரு புதிய 500மில்லி தண்ணீர் பாட்டிலை வாங்கி, அதிலிருந்து 100மில்லி தண்ணீரை அகற்றி, இந்த 5 கிராம் டி சால்ட்டை 400மில்லி தண்ணீரில் சேர்த்து, பாட்டில் மூடியை இறுக்கமாக மூடி, பாட்டிலை 17 அல்லது 18 முறை மேலேயும் கீழேயும் குலுக்கவும். உங்கள் ஆடை/ துணி நிறம் மேம்படுத்தி 400 மில்லி தயாராகி விட்டது. (அல்லது 3 கிராம் டி சால்ட்டை கொண்டு 240 மில்லி தயாரிக்கலாம்) வீடியோ பார்க்க: <https://youtube.com/watch?v=dg6CoYwEFDU>

துணி நிறத்தை மேம்படுத்தும் முறை: 18 அல்லது 20 அல்லது 25 லிட்டர் வாளியில், 10 லிட்டர் தண்ணீரை எடுத்து, 10 மில்லி ஆடை / துணி நிறம் மேம்படுத்தியை சேர்த்து, கையால் 2 முறை மட்டும் கலக்கவும். 2 நிமிடம் அப்படியே விடவும். இப்போது உங்கள் கவர் அல்லது அச்சிடப்பட்ட துணிகள் / ஆடைகளை இந்த 10 லிட்டர் தண்ணீரில் நனைத்து, 10 நிமிடம் ஊற வைக்கவும். வெளியே எடுத்து தண்ணீரை பிழிந்து துணிகளை உலர வைக்கவும். உங்கள் ஆடைகளின் நிறங்கள் புதிய ஆடைகளைப் போல மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. துணி வலிமையையும் அதிகரிக்கிறது. இந்த 400 மில்லியை சுமார் 40 நாட்களுக்கு பயன்படுத்தலாம்.

3. துணி சாயம் மேம்படுத்தி: ஒரு புதிய 500மில்லி வாட்டர் பாட்டிலை வாங்கி, அதிலிருந்து 100மில்லி தண்ணீரை அகற்றி, இந்த 5 கிராம் டி சால்ட்டை 400மில்லி தண்ணீரில் சேர்த்து, பாட்டில் மூடியை இறுக்கமாக மூடி, பாட்டிலை 16 அல்லது 17 முறை மேலேயும் கீழேயும் குலுக்கவும். உங்கள் துணி சாயம் மேம்படுத்தி 400மில்லி தயாராகி விட்டது. (அல்லது 3 கிராம் டி சால்ட்டை கொண்டு 240 மில்லி தயாரிக்கலாம்) வீடியோ பார்க்க: <https://youtube.com/watch?v=JVHkqdfYZJU>

இயந்திரத்தில் இருந்து வெளிவரும் ஈரமான சாயமிடப்பட்ட துணி ரோலில் தெளிப்பது எப்படி?:

100 லிட்டர் சாய பெருக்கி தெளிப்பு: ஒரு பெரிய சுத்தமான உலர் டிரம்மில் 100 லிட்டர் தண்ணீரை எடுக்கவும். 100மில்லி துணி சாயம் மேம்படுத்தியை சேர்த்து, 2 இன்ச் குழாய் அல்லது கொம்பு மூலம் 7 அல்லது 8 முறை கலக்கவும். இப்போது 100

லிட்டர் சாயம் மேம்படுத்தி ஸ்ப்ரே கலவை தயார். இதை சுமார் 44000 சதுர அடியில் சற்றுமுன் சாயமிட்ட ஈரமான துணிக்கு பயன்படுத்தலாம்.

சாய இயந்திரத்தில் நகரும் துணிக்கு மேல் ஒரு தொடர்ச்சியான ஸ்ப்ரே இயந்திரத்தை பொருத்தவும். சாயமிடும் பகுதியிலிருந்து 6 முதல் 8 அடி தூரத்தில், சாயப்பட்ட ஈரமான துணி நகரும் நிலைக்கு மேல். தொடர்ச்சியான ஸ்ப்ரே இயந்திரத்தை கொண்டு மிக குறைவான அளவில் ஸ்ப்ரே செய்யவும். இப்படி செல்லும்போது, துணி யின் வண்ணங்கள் அல்லது சாயங்கள் (அல்லது அச்சிடப்பட்ட வண்ணங்கள் பொருள்கள்) மிகவும் மேம்படுத்தப்படுகின்றன. துணி உலர்த்திய பின் மட்டுமே இது உறுதியாக தெரியும்.

அச்சிடப்பட்ட துணி உலர்ந்த துணியாக இருந்தால் ஸ்ப்ரேயரை, இரண்டு மடங்கு அளவிற்கு ஸ்ப்ரேய செய்யும் படி மாற்றி வைக்கவும். இந்த 100 லிட்டர் கலவையை சுமார் 20000 சதுர அடி உலர்ந்த அச்சிடப்பட்ட துணிக்கு பயன்படுத்தப்படலாம்.

4. டிடர்ஜென்ட் சேவர்: ஒரு புதிய 500மில்லி வாட்டர் பாட்டிலை வாங்கி, அதிலிருந்து 100மில்லி தண்ணீரை அகற்றி, இந்த 5 கிராம் டி சால்ட்டை 400மில்லி தண்ணீரில் சேர்த்து, பாட்டில் மூடியை இறுக்கமாக மூடி, பாட்டிலை 19 அல்லது 20 முறை மேலேயும் கீழேயும் குலுக்கவும். உங்கள் டிடர்ஜென்ட் சேவர் 400மில்லி தயாராகி விட்டது. (அல்லது 3 கிராம் டி சால்ட்டை கொண்டு 240 மில்லி தயாரிக்கலாம்) வீடியோ பார்க்க: https://youtube.com/watch?v=3Q3D_VQAA1Y

டிடர்ஜென்ட் சேவரை பயன்படுத்துவது எப்படி: 18 அல்லது 20 அல்லது 25 லிட்டர் வாளியில், 10 லிட்டர் தண்ணீரை எடுத்து, சோப்புப் பொடியை (வழக்கமான டிடர்ஜென்ட் பவுடரின் அளவு 25% குறைவாக) சேர்த்து நன்கு கலக்கவும். இப்போது இந்த 10 லிட்டர் சோப்பு நீரில் 10 மில்லி டிடர்ஜென்ட் சேவர் சேர்த்து, கையால் 2 முறை மட்டும் கலக்கவும். 2 நிமிடம் அப்படியே விடவும். இப்போது உங்கள் துணிகளை இந்த 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 10-20 நிமிடம் நனைக்கவும். வழக்கம் போல் துணிகளை துவைக்கவும். வெளியே எடுத்து தண்ணீரை பிழிந்து துணிகளை உலர வைக்கவும். உங்கள் ஆடைகளில் உள்ள அழுக்குகள் முற்றிலும் அகற்றப்பட்டு, எல்லா வகையிலும் ஆடைகளை மேம்படும். இந்த 400 மில்லியை சுமார் 40 நாட்களுக்கு பயன்படுத்தலாம்.

5. சுவர் பெயிண்ட் என்ஹான்சர்: இது நீர் சார்ந்த சுவர் வண்ணப்பூச்சுகளுக்கு மட்டுமே.

வழிமுறைகள்: ஒரு புதிய 500மில்லி வாட்டர் பாட்டிலை வாங்கி, அதிலிருந்து 100மில்லி தண்ணீரை அகற்றி, இந்த 5 கிராம் டி சால்ட்டை 400மில்லி தண்ணீரில் சேர்த்து, பாட்டில் மூடியை இறுக்கமாக மூடி, பாட்டிலை 19 அல்லது 20 முறை மேலேயும் கீழேயும் குலுக்கவும். உங்கள் வால் பெயிண்ட் என்ஹான்சர் 400ml தயாராகி விட்டது.(அல்லது 3 கிராம் டி சால்ட்டை கொண்டு 240 மில்லி தயாரிக்கலாம்) வீடியோ பார்க்க: <https://youtube.com/watch?v=HIWtGz2Xfw>

வழக்கம் போல் பெயிண்ட் கலவையை தயார் செய்யவும் (கலக்கும் போது கலவையில் 10% கூடுதல் தண்ணீர் சேர்க்கலாம்). 5 லிட்டர் பெயிண்ட் வாளியில் சுமார் 3 லிட்டர் பெயிண்ட் கலவையை எடுக்கவும். சுவரில் பெயிண்ட் அடிக்க தொடங்கும் சற்று முன் பாக, இந்த 3 லிட்டர் பெயிண்ட் கலவையில் (400 மில்லியிலிருந்து) 6 மில்லி (2 மில்லி / லிட்டர்) வால் பெயிண்ட் என்ஹான்சரைச் சேர்க்கவும். 6 அல்லது 8 முறை பிரஷ் மூலம் கலக்கவும். இப்போது பெயிண்ட் அடிக்க தொடங்குங்கள். பெயிண்ட் கலவை மிருதுவாகவும், குழ குழப்பாகவும், பிரஷ் செய்ய சலபமானதாகவும் மாறியிருப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள் பெயிண்ட் கலவை செய்யும் போது 10% கூடுதல் தண்ணீர் சேர்க்கப்பட்டது மற்றும் சுவரில் பெயிண்ட் அடிபது மிகவும் எளிதாகிறது. பிரஷ் மிகவும் சலபமாக சுவரில் ஓடுகிறது மற்றும் பெயிண்ட் கலவை மேலும் அதிக மான சதுர அடியில் அடிக்க முடிகிறது. உலர்த்திய பிறகு, இந்த வால் பெயிண்ட் என்ஹான்சரைச் சேர்க்காமல் பெயிண்ட் அடிப்பதை காட்டிலும் சுவர் வண்ணப்பூச்சின் வண்ணம் சீரானதாகவும் அடர்த்தியாகவும் அழகாகவும் இருக்கும். உலர்த்திய பின் சுவர்களின் பூச்சு அதிக

விலையில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட (இங்கிலாந்தில் தயாரிக்கப்பட்ட) வண்ணப்பூச்சுகளால் பெயிண்ட் செய்யப்பட்டது போல் தோன்றும். இந்த தயாரிப்பு மிகஅதிக / பரந்த வணிக, தொழில் வாய்ப்புகளை / பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது.

குறிப்பு: அல்லது தண்ணீர் கலந்த 15 லிட்டர் பெயிண்ட் கலவையுடன், 30 மில்லி இந்த பெயிண்ட் என்ஹான்சரை 35 மில்லி சேர்த்து, கையால் 10 முதல் 12 முறை கலக்கவும். இந்த பெயிண்ட் என்ஹான்சரை எப்போதும் சுவர்களில் தண்ணீர் கலந்த பெயிண்ட் மீது தடவ தயாராக இருக்கையில் மட்டும் சேர்க்கவும்.

6. வலி நிவாரண ஸ்ப்ரே தயாரித்தல்: 2 நிமிடங்களில் எளிதாக 400 மில்லி வலி நிவாரண ஸ்ப்ரே 5 கிராம் டி உப்பு உதவியுடன் கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் தயார் செய்யலாம்.

வழிமுறைகள்: புதிய 500 மில்லி தண்ணீர் பாட்டிலை வாங்கவும், அதிலிருந்து 100 மில்லி தண்ணீரை அகற்றி, இப்போது இந்த 400 மில்லி தண்ணீரை 1 லிட்டர் பிளாஸ்டிக் குவளை அல்லது சிறிய 1 லிட்டர் பாத்திரத்தில் ஊற்றவும். இதில் இந்த 5 கிராம் டி உப்பு சேர்க்கவும். 5 அங்குல எஸ் எஸ் ஸ்பூன் மூலம், 400 மில்லி தண்ணீரை 6 முறை மட்டுமே கலக்கவும். உங்கள் வலி நிவாரண ஸ்ப்ரே 400 மில்லி தயாராகி விட்டது. (அல்லது 3 கிராம் டி சால்ட்டை கொண்டு 240 மில்லி தயாரிக்கலாம்)

வலி நிவாரண ஸ்ப்ரே எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?:

இந்த 400 மில்லி வலி நிவாரண ஸ்ப்ரேயை 500 மில்லி வெற்று பாட்டில் மீண்டும் ஊற்றவும். இந்த பாட்டிலின் மேல் கோலின் ஸ்ப்ரே வகை ஸ்ப்ரேயரை இணைக்கவும். முழங்கால்கள், கை, கால்கள் போன்ற வலி உள்ள பகுதிகளுக்கு சிறிது ஸ்ப்ரே செய்யவும். வலி மெதுவாக மறைந்துவிடும். (எச்சரிக்கை: கண்களில் படும் படி ஸ்ப்ரே செய்ய வேண்டாம். கண்களில் எரிச்சல் ஏற்படும்)

7. ரப்பர் ஸ்ட்ரெங்த்னர் தயாரித்தல்: பின்வரும் வழிமுறைகளின் மூலம் 5 கிராம் டி உப்பைக் கொண்டு 400ml ரப்பர் ஸ்ட்ரெங்தனரை 2 நிமிடங்களில் எளிதாக உருவாக்கலாம்.

வழிமுறைகள்: ஒரு புதிய 500மில்லி வாட்டர் பாட்டிலை வாங்கி, அதிலிருந்து 100மில்லி தண்ணீரை அகற்றி, இந்த 5 கிராம் டி சால்ட்டை 400மில்லி தண்ணீரில் சேர்த்து, பாட்டில் மூடியை இறுக்கமாக மூடி, பாட்டிலை 25 அல்லது 26 முறை மேலேயும் கீழேயும் குலுக்கவும்.. உங்கள் ரப்பர் ஸ்ட்ரெங்தனர் 400 மில்லி தயாராகி விட்டது. (அல்லது 3 கிராம் டி சால்ட்டை கொண்டு 240 மில்லி தயாரிக்கலாம்). வீடியோ பார்க்க: <https://youtube.com/watch?v=dv7B4zEjjZU>

இந்த 400ml ரப்பர் ஸ்ட்ரெங்தனரை எப்படி பயன்படுத்துவது? இந்த 500 மில்லி பாட்டிலின் மூடியை அகற்றி, (சீவிங் வளையத்தையும் அகற்றவும்) ஒரு கோலின் ஸ்ப்ரே வகை, ஆஃப் / ஸ்ப்ரே / ஸ்ட்ரீம் வகை ஸ்ப்ரேயரை பாட்டிலுடன் இணைக்கவும்.

ரப்பர் பாகங்களுக்கு: இரப்பரில் செய்யப்பட்ட சிறிய பொருட்களை அல்லது, இயந்திர பாகங்களை 30 முதல் 45 நிமிடங்களுக்கு மேல் தண்ணீரில் ஊற வைக்கவும். பின்னர் உலர்ந்த இடத்தில், ஈரமான ரப்பர் பாகங்களின் மேல் மிகக் குறைந்த அளவு ஸ்ப்ரே செய்யவும். ரப்பர் பாகங்கள் மேம்படுத்தப்பட்ட ரப்பர் குணங்களைப் பெறுகின்றன.

வாகன டயர்களுக்கு: ரப்பர் தரம் மற்றும் மைலேஜ், சிறந்த சாலைப் பிடிப்பு, குறைந்த உருள் எதிர்ப்பு மற்றும் அதிக எரிபொருள் மைலேஜ் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்காகவும் பயன்பதுதலாம். இந்த உபயோகம் பெரிய / பரந்த வியாபாரத்திற்கு சாத்தியமாகும்

குறிப்பு: விரிவான பயனர் முறைகள், அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் வீடியோக்களுக்கு, தயவுசெய்து ஒரு டயர் சேவர் ஸ்ப்ரே உற்பத்தியாளரின் (எங்கள் டி சால்ட்டைப் பயன்படுத்தி டயர் ஸ்ப்ரே தயாரிக்கும்) வலைத்தளத்தைப் பார்க்கவும்: <https://dlogtech.com>

8. டி சால்ட் திரவ ஸ்பிரேய உரம் தயாரித்தல்: 2 நிமிடங்களில் எளிதாக 400 மில்லி சால்ட் திரவ ஸ்பிரேய உரம், 5 கிராம் டி உப்பு உதவியுடன், வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் தயார் செய்யலாம்.

வழிமுறைகள்: ஒரு புதிய 500மில்லி வாட்டர் பாட்டிலை வாங்கி, அதிலிருந்து 100மில்லி தண்ணீரை அகற்றி, இந்த 5 கிராம் டி சால்ட்டை 400மில்லி தண்ணீரில் சேர்த்து, பாட்டில் மூடியை இறுக்கமாக மூடி, பாட்டிலை 20 மட்டும் முறை மேலேயும் கீழேயும் குலுக்கவும். டி சால்ட் திரவ ஸ்பிரேய உரம் 400 மில்லி தயாராகி விட்டது. (அல்லது 3 கிராம் டி சால்ட்டை கொண்டு 240 மில்லி தயாரிக்கலாம்). வீடியோ பார்க்க: https://youtube.com/watch?v=i_a2j7ITN8

இந்த 400 மில்லி திரவ ஸ்பிரேய உரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? இந்த 400 மில்லி உரத்தை, LOM C ஸ்ட்ராங்கைப் போலவே, 100 மில்லியை 100 லிட்டர் தண்ணீருடன் சேர்த்து 2 அங்குல கொம்பினால் 8 மடங்கு மட்டுமே கலக்கலாம். இந்த வலைத்தள பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள LOM + தண்ணீர் வீடியோக்களைக் காண்க:

தமிழ் LOM C PDF-5 Dec24

<https://dinlog.in/lomcsdec21/lomcsdpdf/Tamil%20LOM%20C%20Pdf5%20Dec24.pdf>

1 ஏக்கர் பயிர்களுக்கு 100 லிட்டர் மட்டுமே ஸ்பிரே செய்யவும் (4 அல்லது 5 அடி உயரம் வரை, 10 அல்லது 15 நாட்களில் ஒரு முறை) இதனால் 1 தடவை தெளிப்புக்கான ஒரு ஏக்கருக்கு செலவு ரூ .200 க்கு மட்டுமே செலவு ஆகிறது. இந்த தயாரிப்பு LOM C ஸ்ட்ராங்கை விட மிகவும் அதிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்

விவசாயிகள் இந்த டி உப்பினை விவசாயத்திற்கு பயன் படுத்தும் முன் இதன் அதிக பலன்களை கண்டறிந்து, எங்களுடைய மற்றைய இயற்கை உரங்களான LOM C ஸ்ட்ராங், LOM C சிடி யுடன் பலன்களை ஒப்பிட்டு பிறகு பயன் படுத்துமாறு அறிவுரைக்க படுகிறார்கள். ஏனெனில் இது ஒரு உப்பு மட்டுமே. செலவோ ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்ய ரூ 200 ஆகும். எங்களுடைய மற்றைய உரங்கள் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரேய செய்ய ரூ 120 மட்டுமே ஆகும்.

என் பி ஓ பி (NPOP) நிபந்தனைகளில், உப்பு இயற்கை விவசாயத்திற்கு உகந்தது என்று பொது அங்கீகாரம் பெற்றது. இருப்பினும் இயற்கை விவசாயிகள் இந்த டி ஸ் சால்ட் உப்பை வாங்கும் முன் உங்கள் ஆர்கானிக் சான்றிதழ் கொடுப்பவர்களிடம் ஆலோசனை பெற்ற பின் இந்த டி சால்ட் உப்பினை வாங்கி பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்த படுகிறார்கள்

Manufactured by: Dlog Technologies, New No.21, Thambaiah Road Extn., Chennai 600033, INDIA.
Website: www.dinlog.in Email: dlogtech@gmail.com dlogtech@yahoo.co.in

Dated: 22 2 2025