

**Telugu Dsalt User Instructions for print dt 22.2.24, Dlog Technologies,
Chennai-600033.**

డి ఉప్పు అనేది చెన్నై 600033, DLOG టెక్నాలజీస్ చేత తయారు చేయబడిన ఉప్పు. (డినాట్ చేసిన ఉప్పు అంటే, మానవ వినియోగం కోసం కాదు) ఈ క్రింది ప్రయోజనాల కోసం ఇది ఇన్స్ట్రుట్ ముడి పదార్థాలలో ఒకటిగా ఉపయోగించబడుతుంది: ఈ ఉత్పత్తి తక్షణ ప్రభావంతో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఈ ఉత్పత్తిని ఒక నిర్దిష్ట ఉపయోగం కోసం కొనుగోలు చేయడానికి ముందు వినియోగదారులకు విచక్షణతో సలహా ఇస్తారు.

ఈ ఉత్పత్తి పారిశ్రామిక వినియోగదారులకు బల్క్ షాకింగ్లో కూడా లభిస్తుంది.

1. ఫాబ్రిక్ సాఫ్టనర్: 2 నిమిషాల్లో సులభంగా 400 ఎంఎల్ ఫాబ్రిక్ సాఫ్టమర్ను 5 గ్రాముల డి ఉప్పు సహాయంతో సూచనలను అనుసరించడం ద్వారా తయారు చేయవచ్చు.

సూచనలు: కొత్త 500 ఎంఎల్ వాటర్ బాటిల్ కొనండి, దాని నుండి 100 ఎంఎల్ నీటిని తీసివేసి, ఈ 5 గ్రాముల డి ఉప్పును బాటిల్లో 400 ఎంఎల్ నీటిలో వేసి బాటిల్ క్యాప్ను గట్టిగా మూసివేసి, బాటిల్ను పైకి క్రిందికి 15 లేదా 16 గణనలు కదిలించండి. మీ ఫాబ్రిక్ సాఫ్టనర్ 400 ఎంఎల్ సిద్ధంగా ఉంది. (లేదా మీరు 3 గ్రాముల డి ఉప్పు ఉపయోగించి 240 ఎంఎల్ చేయవచ్చు) Video: <https://youtube.com/watch?v=rfu5dPp2ers>

ఫాబ్రిక్ మృదుల పరికరాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి: 18 లేదా 20 లేదా 25 లీటర్ల బకెట్లో, 10 లీటర్ల నీరు తీసుకోండి, 10 ఎంఎల్ ఫాబ్రిక్ మృదుల పరికరం వేసి, చేతితో 2 రెట్లు మాత్రమే కలపండి. 2 నిమిషాలు వదిలివేయండి. ఇప్పుడు మీ బట్టలు / బట్టలు ముంచి, ఈ 10 లీటర్ల నీటిలో దుస్తులను 10 నిమిషాలు నానబెట్టండి. బయటకు తీసి నీటిని తీసివేసి బట్టలు ఆరబెట్టండి. మీ బట్టలు మృదువైనవి మరియు ధరించడానికి బాగుంటాయి. ఫాబ్రిక్ యొక్క బలాన్ని కూడా పెంచుతుంది. ఈ 400 ఎంఎల్ను సుమారు 40 రోజులు ఉపయోగించవచ్చు.

2. బట్టలు కలర పెంచేవి: 2 నిమిషాల్లో సులభంగా 400 ఎంఎల్ క్లాత్ కలర ఎన్హాన్సర్ను 5 గ్రాముల డి ఉప్పు సహాయంతో సూచనలను అనుసరించడం ద్వారా తయారు చేయవచ్చు.

సూచనలు: కొత్త 500 ఎంఎల్ వాటర్ బాటిల్ కొనండి, దాని నుండి 100 ఎంఎల్ నీటిని తీసివేసి, ఈ 5 గ్రాముల డి ఉప్పును బాటిల్లో 400 ఎంఎల్ నీటిలో వేసి బాటిల్ క్యాప్ను గట్టిగా మూసివేసి, బాటిల్ను 17 లేదా 18 గణనలు పైకి క్రిందికి కదిలించండి. మీ బట్టలు కలర పెంచే 400 ఎంఎల్ సిద్ధంగా ఉంది. (లేదా మీరు 3 గ్రాముల డి ఉప్పు ఉపయోగించి 240 ఎంఎల్ చేయవచ్చు) Video: <https://youtube.com/watch?v=dg6CoVwEFDU>

క్లాత్ కలర పెంచేవారిని ఎలా ఉపయోగించాలి: 18 లేదా 20 లేదా 25 లీటర్ల బకెట్లో, 10 లీటర్ల నీరు తీసుకోండి, 10 ఎంఎల్ లోథ్ కలర ఎన్హాన్సర్ను వేసి 2 రెట్లు మాత్రమే కలపండి. 2 నిమిషాలు వదిలివేయండి. ఇప్పుడు మీ రంగు లేదా ముద్రిత బట్టలు / బట్టలు ముంచి, ఈ 10 లీటర్ల నీటిలో బట్టలు 10 నిమిషాలు నానబెట్టండి. బయటకు తీసి నీటిని తీసివేసి బట్టలు ఆరబెట్టండి. మీ బట్టల రంగులు కొత్త బట్టలు లాగా మెరుగుపరచబడతాయి. ఫాబ్రిక్ యొక్క బలాన్ని కూడా పెంచుతుంది. ఈ 400 ఎంఎల్ను సుమారు 40 రోజులు ఉపయోగించవచ్చు.

3. డై బోన్ పెంచేది: కొత్త 500 ఎంఎల్ వాటర్ బాటిల్ కొనండి, దాని నుండి 100 ఎంఎల్ నీటిని తీసివేసి, ఈ 5 గ్రాముల డి ఉప్పును బాటిల్లో 400 ఎంఎల్ నీటిలో వేసి బాటిల్ క్యాప్ను గట్టిగా మూసివేసి, బాటిల్ను పైకి క్రిందికి కదిలించండి, 16 లేదా 17 గణనలు. మీ డై బోన్ పెంచే ఏకాగ్రత 400 ఎంఎల్ సిద్ధంగా ఉంది. (లేదా మీరు 3 గ్రాముల డి ఉప్పు ఉపయోగించి 240 ఎంఎల్ చేయవచ్చు) Video: <https://youtube.com/watch?v=JVHkqdFYZJU>

తడి రంగు వేసిన వస్త్రం రోల్ మీద మెషిన్ నుండి బయటకు వస్త్రాన్ని ఎలా పిచికారీ ?:

తయారీ, 100 లీటర్ల రంగు పెంచే స్ప్రే: 100 లీటర్ల నీటిని పెద్ద శుభ్రమైన పొడి డ్రమ్లో తీసుకోండి. 100 ఎంఎల్ డై ఎన్హాన్సర్ గా concent తను జోడించండి, 7 లేదా 8 సార్లు 2 అంగుళాల పైపుతో కలపండి. ఇప్పుడు 100 లీటర్ల స్ప్రే సిద్ధంగా ఉంది. దీనిని సుమారు 44000 చదరపు అడుగుల రంగుల ఫాబ్రిక్ కోసం ఉపయోగించవచ్చు.

పాసింగ్ వస్త్రం మీద, స్టానంలో, డైయింగ్ ప్రాంతం నుండి కేవలం 6 నుండి 8 అడుగుల దూరంలో, రంగులద్దిన ఫాబ్రిక్ కదిలే స్టానం మీద నిరంతర స్ప్రేయర్ను నట్ చేయండి. నిరంతర స్ప్రేయర్ను తేలికపాటి వేగంతో నట్ చేయండి. రంగు వేసిన ఫాబ్రిక్ రోల్ స్ప్రేయర్ కింద వెళుతున్నప్పుడు, రంగు బోస్టం లేదా రంగులు (లేదా ముద్రిత పదార్థం) చాలా మెరుగుపరచబడతాయి. ఫాబ్రిక్ ఎండబెట్టిన తర్వాత మాత్రమే ఇది కనిపిస్తుంది.

ప్రింటెడ్ ఫాబ్రిక్ విషయంలో, పాసింగ్ ఫాబ్రిక్ పొడిగా ఉంటే, నట్, స్ప్రేయర్ వేగం తడి ఫాబ్రిక్ కోసం రెట్టింపు సెట్టింగ్. ఈ 100 లీటర్లను సుమారు 20000 చదరపు అడుగుల ముద్రిత ఫాబ్రిక్ కోసం ఉపయోగించవచ్చు.

4. డిటెరజెంట్ సివర్: కొత్త 500 ఎంఎల్ వాటర్ బాటిల్ కొనండి, దాని నుండి 100 ఎంఎల్ నీటిని తీసివేసి, ఈ 5 గ్రాముల డి ఉప్పును బాటిల్లో 400 ఎంఎల్ నీటిలో వేసి బాటిల్ క్యాప్ను గట్టిగా మూసివేసి, బాటిల్ను పైకి క్రిందికి కదిలించండి, 19 లేదా 20 గణనలు. మీ డిటెరెంట్ సివర్ 400 ఎంఎల్ సిద్ధంగా ఉంది. (లేదా మీరు 3 గ్రాముల డి ఉప్పు ఉపయోగించి 240 ఎంఎల్ చేయవచ్చు) Video: https://youtube.com/watch?v=3Q3D_VQAAIY

డిటెరజెంట్ సివర్ను ఎలా ఉపయోగించాలి: 18 లేదా 20 లేదా 25 లీటర్ల బకెట్లో, 10 లీటర్ల నీరు తీసుకోండి, డిటెరెంట్ పౌడర్ జోడించండి (డిటెరెంట్ పౌడర్ యొక్క సాధారణ పరిమాణం తక్కువ 25%) బాగా కలపండి. ఇప్పుడు ఈ 10 లీటర్ల నల్లుని నీటికి 10 ఎంఎల్ డిటెరెంట్ సివర్ వేసి, చేతితో 2 రెట్లు మాత్రమే కలపండి. 2 నిమిషాలు వదిలివేయండి. ఇప్పుడు మీ బట్టలు ఈ 10 లీటర్ల నీటిలో 10 నిమిషాలు ముంచండి. ఎప్పటిలాగే బట్టలు కడగాలి. బయటకు తీసి నీటిని తీసివేసి బట్టలు ఆరబెట్టండి. మీ దుస్తులలో ధూళి పూర్తిగా తొలగించబడుతుంది మరియు అన్ని విధాలుగా బట్టలు మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ 400 ఎంఎల్ను సుమారు 40 రోజులు ఉపయోగించవచ్చు.

5. వాల్ పెయింట్ ఇంప్రవర్: ఇది నీటి ఆధారిత గోడ పెయింట్స్ కోసం మాత్రమే.

కొత్త 500 ఎంఎల్ వాటర్ బాటిల్ కొనండి, దాని నుండి 100 ఎంఎల్ నీటిని తీసివేసి, ఈ 5 గ్రాముల డి ఉప్పును బాటిల్లో 400 ఎంఎల్ నీటిలో వేసి బాటిల్ క్యాప్ను గట్టిగా మూసివేసి, బాటిల్ను పైకి క్రిందికి కదిలించండి, 20 లేదా 21 గణనలు. మీ వాల్ పెయింట్ ఇంప్రవర్ 400 ఎంఎల్ సిద్ధంగా ఉంది. (లేదా మీరు 3 గ్రాముల డి ఉప్పు ఉపయోగించి 240 ఎంఎల్ చేయవచ్చు) Video: <https://youtube.com/watch?v=HIWtGzs2Xfw>

ఎప్పటిలాగే పెయింట్ మిక్చరాన్ని సిద్ధం చేయండి (మిక్సింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు మిక్స్లో 10% అదనపు నీటిని జోడించవచ్చు). 5 లీటర్ల పెయింట్ బకెట్లో 3 లీటర్ల పెయింట్ మిక్స్ తీసుకోండి. పెయింటింగ్ ప్రారంభించే ముందు, ఈ 3 లీటర్ల పెయింట్ మిక్చరానికి 6 ఎంఎల్ (2 ఎంఎల్ / లీటర్) వాల్ పెయింట్ ఇంప్రవర్ను జోడించండి. 6 లేదా 8 సార్లు బ్రష్ ద్వారా కలపండి. ఇప్పుడు పెయింటింగ్ ప్రారంభించండి. పెయింట్ మిక్స్ సున్నితమైన మందంగా మారిందని మీరు కనుగొంటారు (మిక్స్ మేకింగ్ చేసేటప్పుడు 10% అదనపు నీరు కలిపినప్పటికీ) మరియు గోడపై పెయింటింగ్ చాలా సులభం. బ్రష్ చాలా సజావుగా నడుస్తుంది మరియు ఎక్కువ గోడ ప్రాంతాన్ని కవర్ చేస్తుంది. ఎండబెట్టిన తరువాత మీరు కనుగొంటారు, వాల్ పెయింట్ యొక్క రంగు లోతు ఏకరీతి మరియు డబ్బుమైన మరియు మరింత అందంగా ఉంటుంది, ఈ వాల్ పెయింట్ పెంచేవారిని జోడించుకుండా పెయింటింగ్తో పోలిస్తే. గోడల ముగింపు, ఎండబెట్టడం ఈ ఉత్పత్తికి పెద్ద వాణిజ్య, పారిశ్రామిక అనువర్తనాలు ఉన్నాయి.

లేదా, నీటి మిక్చరం 15 లీటర్ల రెడ్ పెయింట్ మిక్స్ కోసం, ఈ పెయింట్ పెంచేవారిని 30 ఎంఎల్ వేసి 10 నుండి 12 సార్లు చేతితో కలపాలి. గోడల నీటి మిక్చరం పెయింట్పై దరఖాస్తు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఈ పెయింట్ పెంచేవారిని ఎల్లప్పుడూ జోడించండి.

6. పెయిన్ రిలీఫ్ స్ప్రే తయారు చేయడం: 2 నిమిషాల్లో వన్ డాస్ రాసిలీ 400ml పెయిన్ రిలీఫ్ స్ప్రేని 5 గ్రాండ్ సాల్ట్ సహాయంతో కింది సూచనల ద్వారా తయారు చేయండి.

సూచనలు: కొత్త 500 ఎంఎల్ వాటర్ బాటిల్ కొనండి, దాని నుండి 100 ఎంఎల్ నీటిని తొలగించండి. ఇప్పుడు ఈ 400 ఎంఎల్ నీటిని 1 లీటర్ ప్లాస్టిక్ కప్పు లేదా నౌకకు పోయాలి. ఈ 5 గ్రాముల డి ఉప్పు జోడించండి. 5 అంగుళాల S స్క్వానతో, 400 ఎంఎల్ నీటిని 6 రెట్లు మాత్రమే కలపండి. మీ నోస్పి నివారణ స్ప్రే 400 ఎంఎల్ సిద్ధంగా ఉంది. (లేదా మీరు 3 గ్రాముల డి ఉప్పు ఉపయోగించి 240 ఎంఎల్ చేయవచ్చు)

పెయిన్ రిలీఫ్ స్ప్రేని ఎలా ఉపయోగించాలి: ఈ 400 ఎంఎల్ను తిరిగి 500 ఎంఎల్ ఖాళీ బాటిల్లోకి పోయాలి. ఈ బాటిల్ పైన కోలీన్ స్ప్రే రకం ట్రిగ్గర్ స్ప్రేయర్ను అటాచ్ చేయండి. మోకాలు, చేతి, కాళ్ళు వంటి నోస్పితో ఉన్న ప్రాంతాలకు కొద్దిగా పిచికారీ చేయండి. నోస్పి నమ్మడిగా అదృశ్యమవుతుంది. హెచ్చరిక: కళ్ళలోకి పిచికారీ చేయవద్దు.

7. రబ్బరు బలోపేతం చేయడం: ఒకరు సులభంగా సిద్ధం చేయవచ్చు, 2 నిమిషాల్లో 400 ఎంఎల్, రబ్బరు బలోపేతం, సూచనలను అనుసరించడం ద్వారా 5 గ్రాముల డి ఉప్పు సహాయంతో.

సూచనలు: కొత్త 500 ఎంఎల్ వాటర్ బాటిల్ కొనండి, దాని నుండి 100 ఎంఎల్ నీటిని తీసివేసి, ఈ 5 గ్రాముల డి ఉప్పును బాటిల్లో 400 ఎంఎల్ నీటిలో వేసి బాటిల్ క్యాప్ను గట్టిగా మూసివేసి, బాటిల్ను పైకి క్రిందికి 25 లేదా 26 గణనలు కదిలించండి. మీ రబ్బరు స్ట్రెంజర్ 400 ఎంఎల్ సిద్ధంగా ఉంది. (లేదా మీరు 3 గ్రాముల డి ఉప్పు ఉపయోగించి 240 ఎంఎల్ చేయవచ్చు) Video: <https://youtube.com/watch?v=39P33V21q4U>

ఈ 400 ఎంఎల్ రబ్బరు స్ట్రెంజర్ను ఎలా ఉపయోగించాలి? ఈ 500 ఎంఎల్ బాటిల్ యొక్క టోపీని తీసివేసి, (సిలింగ్ రింగ్ను కూడా తొలగించండి) బాటిల్కు కోలీన్ రకం ఆఫ్ స్ప్రే / స్ట్రీమ్ స్ప్రేయర్ను అటాచ్ చేయండి.

రబ్బరు భాగాలను 30 నుండి 45 నిమిషాలకు పైగా నీటిలో నానబెట్టండి. అప్పుడు పొడి ప్రదేశంలో, తడి రబ్బరు భాగాలపై చాలా తక్కువ స్ప్రే చేయండి. రబ్బరు భాగాలు మెరుగైన రబ్బరు లక్షణాలను పొందుతాయి.

ఈ ఉత్పత్తికి పద్ధ వాణిజ్య పరిధి ఉంది, వాహనం యొక్క ట్రిగ్గర్ పై దరఖాస్తు ద్వారా, రబ్బరు నాణ్యత మరియు మైలేజీని మెరుగుపరచడం, మెరుగైన రహదారి పట్టు, తక్కువ రోలింగ్ నిరోధకత మరియు అధిక ఇంధన మైలేజ్ కోసం.

గమనిక: వివరణాత్మక వినియోగదారు పద్ధతులు, సూచనలు మరియు వీడియోల కోసం, దయచేసి ట్రిగ్గర్ సేవర్ స్ప్రే తయారీదారు చూడండి (మా డి ఉప్పును ఉపయోగించి ట్రిగ్గర్ స్ప్రేను తయారుచేసేవారు) వెబ్సైట్: <https://diagtech.com>

8. Dsalt ద్రవ ఎరువు (పిచికారీ): క్రింది సూచనల ద్వారా, 2 నిమిషాల్లో, 400milli ద్రవ పిచికారీ ఎరువును తయారు చేయవచ్చు, 5 గ్రాముల D ఉప్పును ఉపయోగించి,

సూచనలు: కొత్త 500 ఎంఎల్ వాటర్ బాటిల్ కొనండి, దాని నుండి 100 ఎంఎల్ నీటిని తీసివేసి, ఈ 5 గ్రాముల డి ఉప్పును బాటిల్లో 400 ఎంఎల్ నీటిలో వేసి బాటిల్ క్యాప్ను గట్టిగా మూసివేసి, బాటిల్ను పైకి క్రిందికి కదిలించండి, 20 గణనలు. మీ dsalt లిక్విడ్ స్ప్రే ఎరువు 400 ఎంఎల్ సిద్ధంగా ఉంది. (లేదా మీరు 3 గ్రాముల డి ఉప్పు ఉపయోగించి 240 ఎంఎల్ చేయవచ్చు) Video: <https://youtube.com/watch?v=h3FLwdLXsE4>

ఈ 400 మిల్లీ డిసాల్ట్ లిక్విడ్ ఎరువు (స్ప్రే) ను ఎలా ఉపయోగించాలి? మీరు ఈ 400 మిల్లీని, లోమ్ సి స్ట్రాంగ్ మాదిరిగానే ఉపయోగించవచ్చు, వీటిలో 100 ఎంఎల్ను 100 లీటర్ల నీటితో జోడించి, 2 అంగుళాల ద్రువం 8 రెట్లు మాత్రమే కలపడం ద్వారా. ఈ వెబ్సైట్ పేజీలో ఇచ్చిన LOM + వాటర్ వీడియోలను చూడండి: LOM బలమైన వినియోగదారుల కోసం ఇంగ్లీష్ PDF-5 DEC24:

ఈ డి ఉప్పు నీటి మిశ్రమాన్ని పిచికారీ చేయండి, 10 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి 1 ఎకరాల పంటలకు (4 లేదా 5 అడుగుల ఎత్తు వరకు) 100 లీటర్లు మాత్రమే. అందువల్ల 1 సారి స్ప్రేయింగ్ ఎకరానికి ఖర్చు రూ .200 మాత్రమే. మా మునుపటి రెండు ఉత్పత్తులు, ఈ ఉత్పత్తి LOM సి స్ట్రాంగ్ (రూ .120/ఎకరాలు) మరియు లోమ్ సి సిడి (ఎకరాల ఎకరాలు) కంటే ఎక్కువ ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని మేము నమ్ముతున్నాము. మా మునుపటి ఉత్పత్తులతో పోలిస్తే (అంటే లామ్ సి స్ట్రాంగ్, లోమ్ సి సిడి) పోలిస్తే ఈ డి ఉప్పు యొక్క ప్రయోజనాలను తూలనాడటానికి వినియోగదారులకు విచక్షణతో సలహా ఇస్తారు, ఈ ఉత్పత్తిని వ్యవసాయ ఇన్సుట్ గా ఉపయోగించే ముందు 1 సారి స్ప్రేయింగ్ కోసం ఎకరానికి రూ .120/ఎకరాలు మాత్రమే ఖర్చు చేస్తాయి. ఈ ఉత్పత్తి వివిధ ఉపయోగాల కోసం మేము తయారుచేసిన "డి ఉప్పు" మాత్రమే, మరియు మేము ఏ ఒక్క ప్రత్యేకమైన ఉపయోగం కోసం సిఫారసు చేయము.

సెంద్రియ వ్యవసాయంలో, ఎన్పిఓపి ప్రమాణాల క్రింద ఉప్పు (ద్రావణం) వాడకం, ముందే ఆమోదించబడిన, అనుమతి పొందిన అగ్రి ఇన్సుట్. వినియోగదారులు తమ వ్యవసాయ కార్యకలాపాలలో 1.25% (12.5 ~ 15 పిపిఎమ్) ఉప్పు ద్రావణాన్ని (చాలా తక్కువ పరిమాణంలో) ఉపయోగించడం గురించి వారి సెంద్రియ ఆమోద సంస్థలతో దృవీకరించాలని సూచించారు.

Manufactured by: Dlog Technologies, New No.21, Thambaiah Road Extn., Chennai 600033, INDIA.
Website: www.dinlog.in Email: dlogtech@gmail.com dlogtech@yahoo.co.in

Dated: 22 2 2025